

Unité de distribution électrique 2 prises 16 A

N° d'article: 6000011119 | Code de correspondance: EL EVIW 2FACH 16A | Code EAN: 4045294736040



- » Bloc de prises, avec Contrôleur Permanent d'Isolation (CPI)
- » pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule conformément à la DGUV (German Statutory Insurance Association)
- » 2 prises Schuko
- » avec disjoncteur différentiel et commutateur LS
- » calibre de fusible max. 16 A

Matériaux & couleur

Couleur : Gris

Dimensions

Dimensions extérieures : 340 x 147 x 147 mm

Données techniques

Poids : 2,95 kg
IP Indice de protection: 44
Tension en volts: 230 AC 50 Hz

Conformité

Conformité CEM: -

Unité de distribution électrique 2 prises 16 A

N° d'article: 6000011119 | Code de correspondance: EL EVIW 2FACH 16A | Code EAN: 4045294736040

Description

Les coffrets électriques avec Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule sont conformes aux réglementations de la DGUV (German Statutory accident Insurance Association) et offrent le niveau de sécurité le plus élevé pour un usage professionnel. Avec un seul point de fixation et une seule ligne d'entrée, nous créons un espace de travail complet dans votre véhicule, offrant la plus grande flexibilité et une sécurité maximale, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.

Plage de tension : 230 VCA 50 Hz

Calibre max. du fusible : 16 A

Puissance nominale : 3,6 kVA

Indice de protection : IP 44

Interrupteurs : DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL/LS (25 A/16 A)

Câble de connexion : 5 m (flexible)

Câble de masse : 2 m (flexible)

1x prise Schuko rouge, 1x prise Schuko bleue, 1x commutateur LS, 1x isomètre, 1x contacteur d'installation, 1x disjoncteur différentiel.

Câble prêt pour la connexion et une seule pièce testée conformément à la norme en 61439-3.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.12.2023