

SR-BOXX 04-6 S

N° d'article: 6000011429 | Code de correspondance: SRB 04-6 S | Code EAN: 4045294756123



- » Utilisable en haut et en bas des tablettes SR5
- » Accès facile au contenu grâce à la fonction d'extraction
- » peuvent être étiquetés avec les étiquettes mySortimo
- » Intérieur personnalisable

Matériaux & couleur

Matériau :	PP
Couleur :	Sortimo CoolGrey

Dimensions

Grille de largeur:	0
Grille de profondeur:	4
Grille de hauteur:	5
Dimensions extérieures :	346 x 140 x 95 mm
Dimensions intérieures :	286,4 x 114,1 x 89 mm
Surface utile :	0,033 m ²

Données techniques

Poids :	0,32 kg
Charge utile maximale :	12 kg

SR-BOXX 04-6 S

N° d'article: 6000011429 | Code de correspondance: SRB 04-6 S | Code EAN: 4045294756123

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000011618	Séparateur SR-BOXX 00-6 S	TW SRB 00-6 S	4045294764104
	6000011658	Couvercle de la SR-BOXX 04 S/M	DSRB 04 S/M	4045294766061
	6000011976	Clip d'identification SR5	BSC SR5	4045294779702

Description

La SR-BOXX 04-6 S est la solution de rangement idéale pour les petites pièces de toutes sortes. La fonctionnalité de la SR-BOXX est unique en son genre en matière d'aménagement de véhicules. La possibilité de l'intégrer aussi bien en haut qu'en bas des tablettes dans les aménagements du véhicule permet une utilisation optimale de l'espace de rangement disponible. Grâce à la fonction d'extraction, le contenu est accessible à tout moment. En soulevant légèrement la BOXX, il est possible en outre de la retirer complètement de l'équipement du véhicule. Le couvercle transparent SR-BOXX 04 S/M disponible en option ferme hermétiquement la SR-BOXX et protège son contenu de toute poussière ou salissure.

Für optimale Arbeitsplatzorganisation sind die SR-BOXXen mit mySortimo Labels beschriftbar. In Verbindung mit dem Sortimo Farbcode werden so Suchzeiten minimiert und eine Wiederbefüllung erleichtert. Für den Einsatz der Labels wird ein Beschriftungsclip SR benötigt.

Der Innenraum der SR-BOXX 04-6 S kann in der Tiefe mit bis zu drei Trennwänden 00-6 S unterteilt werden.