

### Filet d'arrimage du chargement ProSafe 1775 x 1150

N° d'article: 1000001306 | Code de correspondance: ZLSN 1,7X1,1 PS | Code EAN: 4045294213329



- » Particulièrement adapté aux charges difficiles à arrimer, de forme irrégulière ou ronde. Nombreuses possibilités de fixation testées conformément à la directive VDI 2700 volet 3.3 résistant à une charge pouvant atteindre 400 daN. Quatre sangles d'arrimage avec cliquet, deux avec boucle de serrage livrés dans un sac en tissu pratique taille de maillage : env. 120 x 120 mm, largeur des sangles 25 mm

#### Matériaux & couleur

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Matériau : | PA6<br>Polyester<br>Acier |
| Couleur :  | Anthracite                |

#### Dimensions

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Dimensions extérieures : | 1.775 x 1.150 x 30 mm |
| Longueur en mm:          | 1775x1150             |

#### Données techniques

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Poids :                            | 4,40 kg |
| Force de traction maximale en daN: | 400     |

### Filet d'arrimage du chargement ProSafe 1775 x 1150

N° d'article: 1000001306 | Code de correspondance: ZLSN 1,7X1,1 PS | Code EAN: 4045294213329

#### Description

Le filet d'arrimage ProSafe sécurise votre fret fragile et est particulièrement adapté pour les charges difficiles à arrimer, de forme irrégulière ou même arrondie. Grâce au système ProSafe, le filet peut être accroché aux montants ProSafe et aux traverses des aménagements de véhicules Globelyst, aux rails d'arrimage, au plancher Sobogrip ProSafe ou même aux points d'arrimage d'origine du véhicule. Cela signifie que vous disposez toujours de points d'arrimage disponibles pour s'adapter à toutes vos interventions, Ce qui vous permet de gagner du temps tout en sécurisant votre chargement de manière professionnelle.

Le filet est extrêmement robuste, résistant aux déchirures et fabriqué uniquement à partir de matériaux de haute qualité, ce qui signifie qu'il bénéficie d'une durée de vie extrêmement longue. La taille des mailles est de 120 x 120 mm avec une largeur de sangles de 25 mm. Sur le filet, vous disposez de quatre sangles d'arrimage à cliquet et de deux avec boucles de serrage. Le filet d'arrimage des charges est fourni dans un sac en tissu pratique.

la qualité et les fonctionnalités des filets d'arrimage des charges ont été testées et certifiées par Dekra conformément à la réglementation VDI 2700 volet 3.3. La résistance jusqu'à 400 daN est également testée et a reçu sa certification de Dekra. Vous pouvez donc compter sur une utilisation longue et fiable de vos filets d'arrimage ProSafe. Et encore mieux, l'adaptabilité des systèmes ProSafe vous fait gagner un temps considérable lors de la sécurisation de votre chargement.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.12.2023