

Support L-BOXX ProSafe

N° d'article: 1000001773 | Code de correspondance: LB HPS VPE2 | Code EAN: 4045294228613



- » pour transporter les L-BOXX, LS-BOXX et les racks i-BOXX
- » plusieurs BOXX peuvent être empilées
- » pour montage sur le plancher du véhicule

Matériaux & couleur

Matériau : Aluminium
Couleur : Argent

Dimensions

Dimensions extérieures : 115 x 100 x 20 mm

Données techniques

Poids : 0,44 kg
Charge utile maximale : 36 kg

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
--	--------------	-----------------------	------------------------	----------



1000000224 Sangle ProSafe à boucle de serrage 1,4 m PSH KS 1,4

4045294195915

Support L-BOXX ProSafe

N° d'article: 1000001773 | Code de correspondance: LB HPS VPE2 | Code EAN: 4045294228613

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000000222	Sangle ProSafe à boucle de serrage 3 m	PSH KS 3	4045294195892

	1000000223	Sangle ProSafe à boucle de serrage 6 m	PSH KS 6	4045294195908
---	------------	--	----------	---------------

Description

Avec le support L-BOXX ProSafe, transportez vos L-BOXX, LS-BOXX et racks i-BOXX seuls ou empilés les uns sur les autres. En plus de votre aménagement de véhicule, vous avez ainsi d'autres possibilités de transport de vos BOXX dans l'espace de chargement. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les deux supports restent seuls au sol et permettent de libérer de l'espace pour tout autre chargement.

La hauteur totale d'une pile de BOXX peut atteindre jusqu'à 680 mm (soit une pile composée de trois L-BOXX 102, d'une L-BOXX 136 et d'une L-BOXX 238).

Les supports sont conçus pour être installés sur un plancher SoboGrip ou SoboFlex. Tout le matériel de fixation nécessaire est fourni.

Les L-BOXX doivent être placées entre les deux supports et se fixent par le système de clips. Pour assurer un bon arrimage, il est également possible de sécuriser les BOXX avec des sangles ProSafe, en les accrochant directement aux supports L-BOXX ProSafe. Les points d'arrimage peuvent supporter une charge maximale de 200 daN.

L'emballage contient deux supports L-BOXX ProSafe ainsi que le matériel de montage. Les BOXX et accessoires ne sont présentés qu'à des fins d'illustration.