

LED oplaadbare accu draagbare lamp 12V

Materiaal nr.: 6000016051 | Wedstrijdcode: EL LED A HSW 12V | EAN-code: 4014599674371



- » Draagbare lamp inclusief laadstation
- » 3 watt Luxeon-type LED
- » Lange lichtduur tot 30 uur
- » Robuuste behuizing (IP 44)
- » Signaalfunctie, inclusief oranje strooilichtschijf

Materiaal & Kleur

Materiaal:	kunststof
Kleur:	Blauw, Zwart

Afmetingen

Buitenafmetingen:	125 x 75 x 300 mm
-------------------	-------------------


Technische gegevens

Gewicht:	1,68 kg
IP-beschermingsklasse:	44
Spanning in volt:	12 DC 230 AC

Conformiteit

EMC-conformiteit:	Ja
WEEE-Nr.:	DE 28029840

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000022864	SSA-houder batterij draag.verlichtingSR5	SSA H A HSW SR5	4014599397522

LED oplaadbare accu draagbare lamp 12V

Materiaal nr.: 6000016051 | Wedstrijdcode: EL LED A HSW 12V | EAN-code: 4014599674371

Beschrijving

De oplaadbare draagbare LED-lamp met batterijvoeding biedt alles wat een ideale werklamp nodig heeft: Uitstekende werklamp met uitzonderlijk lange verlichtingsduur, lange levensduur, dankzij geavanceerde LED-technologie, extreem robuuste behuizing en gebruiksgemak. U kunt nu uw werkplek afzonderlijk verlichten dankzij een krachtige LED van 3 watt, 3 helderheidsniveaus en een lamp die 105° kan draaien. De knipperfunctie betekent dat het ook kan worden gebruikt als waarschuwinglampje. De noodlichtfunctie garandeert betrouwbare noodverlichting in geval van een stroomstoring, bijvoorbeeld in openbare gebouwen of in ruimten zonder daglicht en in het donker.

De werklamp kan veilig worden opgeborgen en opgeladen in de praktische wandbeugel. Hetzij met een 230 V voedingsadapter of met behulp van de 12 V oplaadkabel aangesloten op de sigarettenaanstecker in het voertuig.

Technische gegevens:

- » Onderhoudsvrije lood oplaadbare batterij 6 V / 4,5 Ah
- » Splash-proof behuizing (IP 44)
- » 3-watt Luxeon LED
- » Verlichtingsbereik 300 m
- » Lichtstroom 240 lm
- » Verlichtduur: 20 uur bij 100%, 25 uur bij 70%, 30 uur bij 30%
- » Kleurtemperatuur 5300 K
- » bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 50 °C
- » oplader: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz; 9 V 500 mA
- » oplaadtijd: Ca. 14 h
- » geïntegreerde diepe ontleding bescherming
- » Gewicht van de draagbare lamp: 1,58 kg (exclusief muurbeugel)

Aflevering:

- » LED draagbare lamp
- » wandbeugel met oplaadstation
- » 230 V voedingsadapter
- » 12 V oplaadkabel
- » Oranje strooilicht disc
- » Gebruiksaanwijzing's