

Tweevoudig verdeelblok 3 RCBO

Materiaal nr.: 6000014076 | Wedstrijdcode: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-code: 4045295022203



- » Voorgeconfigureerde en geteste combicontactdoos
- » 2 geïntegreerde Schuko-contactdozen en klemmenstrook in de behuizing
- » 2-polige reststroomonderbrekers met overstroombeveiliging (RCBO) per contactdoos en klemmenstrook
- » beschermingsklasse IP54
- » 230 V AC/50 Hz, 16 A.

Afmetingen

Buitenafmetingen: 238 x 125 x 125 mm

Technische gegevens

Gewicht: 1,87 kg
IP-beschermingsklasse: 54
Spanning in volt: 230

Tweevoudig verdeelblok 3 RCBO

Materiaal nr.: 6000014076 | Wedstrijdcode: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-code: 4045295022203

Beschrijving

Dankzij de vooraf geconfigureerde en geteste combinaties van aansluitingen kunnen ze snel en eenvoudig in uw voertuig worden geïnstalleerd, zodat ze direct op locatie kunnen worden gevoed voor elke klus.

Twee Schuko-aansluitingen zijn geïntegreerd en bekabeld voor gebruik in de compacte combi-aansluitingen. Elk circuit wordt beschermd door een 2-polige reststroomonderbreker met overstroombeveiliging. Een vaste verbindingsleiding van apparatuur (max. 16 A) kan ook worden aangesloten op de klemmenstrook -XD1 in de behuizing. Hij wordt ook beschermd door een 2-polige reststroomonderbreker met overstroombeveiliging. Het spreekt vanzelf dat de praktische stekkercombinaties voldoen aan de eisen van BGV A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201), waarbij ook rekening wordt gehouden met VDE 0100-717.

- Kant-en-klare bedrading en individueel getest volgens EN61439-3

Nominale spanning: 230 V AC/50 Hz

Nominale stroom: 16 A.

- Beschermingsklasse: IP54

Nominaal vermogen: 3.6 kVA

- Voeding: 5 m flexibele verbindingsleiding H07BQ-F 3x1,5 mm² met Schuko-stekker; 2 m flexibele aardleiding H07V-K 1x4 mm² met M6 ringkabelschoen

De combi-aansluiting is uitsluitend bedoeld voor installatie in voertuigen. Installatie en gebruik zijn alleen toegestaan na testen en voldoen aan het vereiste beoogde doel!