

LED Zwaailamp geel 12-24V magneetstokkel

Materiaal nr.: 6000015914 | Wedstrijdcode: LED KLG MAG 12-24 | EAN-code: 4014599299734



- » Krachtige waarschuwingslamp met ECE R65-goedkeuring
- » Magnetische voet met spiraalkabel
- » Voedingsspanning 12-24 VDC
- » Weerbestendig en trillingsbestendig (IPX5)
- » Duurzaam dankzij LED-technologie

Materiaal & Kleur

Kleur: Oranje

Afmetingen

Buitenafmetingen: 142 x 142 x 129 mm


Technische gegevens

Gewicht: 1,16 kg
 IP-beschermingsklasse: X5
 Spanning in volt: 12-24 DC

Conformiteit



EMC-conformiteit: Ja
 ECE-keurmerk: E6 65R-000036
 E13 10R-04 12770

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	801005397	Stopcontact opbouw 12 Volt ZSD12AB2	ZSD12AB2	4045294096731

LED Zwaailamp geel 12-24V magneetstokkel

Materiaal nr.: 6000015914 | Wedstrijdcode: LED KLG MAG 12-24 | EAN-code: 4014599299734

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000005394	STS 2.0 zwaailicht magneethouder set dwarsdr.	STS 2.0 KLM S QT	4045294531232
	1000002178	Waarschuwingslabels ingesteld voor voertuigen DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beschrijving

Dit LED-zwaailicht is voorzien van een magnetische voet, zodat het naar behoefte op het dak van het voertuig kan worden geplaatst. De spiraalkabel met connector kan worden gebruikt om het waarschuwingzwaailicht binnen enkele minuten aan te sluiten op de on-board aansluiting / aansteker (SAE J563) zonder dat er kabels nodig zijn. Het licht kan worden gebruikt met een bedrijfsspanning van 12-24 V DC. Hij voldoet aan ECE R65 en ECE R10 en gaat extreem lang mee dankzij het gebruik van LED-technologie. Het gele knipperlicht wordt gebruikt om te waarschuwen voor gevaren (zie ook § 38 van de Duitse verkeersregels StVO).

- » IPX5 getest voor gebruik buitenshuis.
- » LED element: 10x 3 W LEDs
- » Gemiddelde stroomopname: 1,7 A bij 12,8 V DC / 0,88 A bij 24 V DC
- » Max. Stroomopname: 3,3 A bij 12,8 V DC / 1,75 A bij 24 V DC
- » Gemiddelde uitgangsspanning: 21 W/
- » Max. Vermogen: 42 W
- » aanbevolen zekering: 5 A
- » Opslagtemperatuur: -40 °C tot 75 °C
- » bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +65 °C

Opmerking:

Refereer ook tot §52 van de Duitse wegenverkeersregistratieverordening StVZO voor het gebruik van waarschuwingbakens op de openbare weg.

De LED-lamp is alleen bedoeld voor tijdelijk gebruik. Het mag alleen worden gebruikt op vlakke, horizontale en standaard gelakte oppervlakken van een droog en schoon dak van het voertuig (staal). Controleer continu of de magnetische voet goed vastzit aan het dak van het voertuig.