

LED Zwaailamp geel 12-24V stekkerstokkel

Materiaal nr.: 6000015913 | Wedstrijdcode: LED KLG STSO 12-24 | EAN-code: 4014599299710



- » Krachtige LED-waarschuwingslamp met ECE R65-goedkeuring
- » Voor montage van contactdoos type A Ø 24 mm conform DIN 72591
- » Eenvoudig aan te brengen indien nodig
- » Weerbestendig en trillingsbestendig (IPX5)
- » Bedrijfsspanning 12-24 V DC

Materiaal & Kleur

Kleur: Oranje

Afmetingen

Buitenafmetingen: 127 x 127 x 202 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,89 kg
 IP-beschermingsklasse: X5
 Spanning in volt: 12-24 DC




Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja
 ECE-keurmerk: E6 65R-000036
 E13 10R-04 12770

LED Zwaailamp geel 12-24V stekkerstokkel

Materiaal nr.: 6000015913 | Wedstrijdcode: LED KLG STSO 12-24 | EAN-code: 4014599299710

Accessoires

| | Materiaal nr. | Marketingbeschrijving | Wedstrijdcode | EAN-code |
|--|---------------|--|--------------------|---------------|
|  | 1000005392 | Plugholder for varsellys, for vange | STS 2.0 KLS S WA | 4045294531218 |
|  | 1000005393 | Plugholder for varsellys, for tverrbjelke | STS 2.0 KLS S QT | 4045294531225 |
|  | 1000002178 | Waarschuwinglabels ingesteld voor voertuigen DIN 30710 | WAMA FZS DIN 30710 | 4045294237202 |

Beschrijving

Dit LED-waarschuwingbakken is geschikt voor gebruik met stekkerbus type A Ø 24 mm conform DIN 72591. De lamp kan dus eenvoudig worden aangesloten op een vaste voet op het voertuig of op een telescopische mast wanneer dat nodig is. Het gele knipperlicht wordt gebruikt om te waarschuwen voor gevaren (zie ook § 38 van de Duitse verkeersregels StVO). Het licht kan worden gebruikt met een bedrijfsspanning van 12-24 V DC. Hij voldoet aan ECE R65 en ECE R10, en is extreem duurzaam dankzij de gebruikte LED-technologie.

- » IPX5 getest voor gebruik buitenshuis
- » LED element: 10x 3 W LEDs
- » Gemiddelde stroomopname: 1,7 A bij 12,8 V DC / 0,88 A bij 24 V DC
- » Max. Stroomopname: 3,3 A bij 12,8 V DC / 1,75 A bij 24 V DC
- » Gemiddelde uitgangsspanning: 21 W/
- » Max. Vermogen: 42 W
- » aanbevolen zekering: 5 A
- » Opslagtemperatuur: -40 °C tot 75 °C
- » bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +65 °C

Refereer ook tot §52 van de Duitse wegenverkeersregistratieverordening StVZO voor het gebruik van waarschuwingbakens op de openbare weg.