

LED Zwaailamp geel 12-24V vaste montage

Materiaal nr.: 6000015912 | Wedstrijdcode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-code: 4014599299697



- » Krachtige waarschuwingslamp met ECE R65-goedkeuring
- » Bedrijfsspanning 12-24 V DC
- » Weerbestendig en trillingsbestendig (IPX5)
- » Duurzaam dankzij LED-technologie

Material & Kleur

Kleur: Oranje

Afmetingen

Buitenafmetingen: 142 x 142 x 129 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,81 kg
IP-beschermingsklasse: X5
Spanning in volt: 12-24 DC

Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja
ECE-keurmerk: E6 65R-000036
E13 10R-04 12770

LED Zwaailamp geel 12-24V vaste montage

Materiaal nr.: 6000015912 | Wedstrijdcode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-code: 4014599299697

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000015915	Sokkel voor LED zwaailamp B14	UL LEDKL B14	4014599299758
	1000002178	Waarschuwinglabels ingesteld voor voertuigen DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beschrijving

Dit LED-waarschuwingzwaailicht met geel knipperlicht wordt gebruikt om te waarschuwen voor gevaren (zie ook § 38 Duitse verkeersregels StVO) en is ontworpen voor permanente bevestiging aan het dak van het voertuig. Het is met 3 schroeven op het dak van het voertuig gemonteerd en kan ook permanent worden aangesloten op de voeding van het voertuig. Het zwaailicht kan worden gebruikt met een bedrijfsspanning van 12-24 V DC. Hij voldoet aan ECE R65 en ECE R10, en is extreem duurzaam dankzij de gebruikte LED-technologie.

- » IPX5 getest voor gebruik buitenshuis
- » LED element: 10x 3 W LEDs
- » Gemiddelde stroomopname: 1,7 A bij 12,8 V DC / 0,88 A bij 24 V DC
- » Max. Stroomopname: 3,3 A bij 12,8 V DC / 1,75 A bij 24 V DC
- » Gemiddelde uitgangsspanning: 21 W/
- » Max. Vermogen: 42 W
- » aanbevolen zekering: 5 A
- » Opslagtemperatuur: -40 °C tot 75 °C
- » bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +65 °C

Refereer ook tot §52 van de Duitse wegenverkeersregistratieverordening StVZO voor het gebruik van waarschuwingbakens op de openbare weg.