

## Dakluchter omkeerbaar DL

Materiaal nr.: 80721099 | Wedstrijdcode: DL | EAN-code: 4014599721099



- » UV-bestendig kunststof
- » aerodynamisch
- » geschikt voor ventilatie en afzuiging

### Materiaal & Kleur

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Materiaal: | kunststof<br>Staal |
| Kleur:     | Zwart              |


### Afmetingen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Buitenafmetingen: | 360 x 240 x 165 mm |
|-------------------|--------------------|

### Technische gegevens

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 1,00 kg |
|----------|---------|

### Accessoires

|                                                                                     | Materiaal nr. | Marketingbeschrijving | Wedstrijdcode | EAN-code      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|  | 27232502      | vloerontluchting      | BL            | 4014599232502 |

## Dakluchter omkeerbaar DL

Materiaal nr.: 80721099 | Wedstrijdcode: DL | EAN-code: 4014599721099

|                                                                                    | Materiaal nr. | Marketingbeschrijving  | Wedstrijdcode | EAN-code      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|   | 80721037      | luchtrooster zijwand   | ZLB 3         | 4014599721037 |
|   | 6000001283    | ronde vloerontluchting | BL RU         | 4045294225858 |
|  | 1000014497    | Zijbeluchter klein     | SELK          | 4045294827892 |

### Beschrijving

Deze dakventilator bestaat uit UV-bestendige, slagvaste kunststof en heeft een ingenieuze dubbele functie. Deze is draaibaar en kan zo naar keuze in combinatie met een bodem- of zij-ontluchting als ventilatie- of afzuigstelsel worden gebruikt. Zo wordt een permanente doorvoer van frisse lucht gegarandeerd, die voldoet aan de vereisten voor gassenvervoer volgens de DGUV. Bij het ventileren wordt door de dakventilator in het voertuig een overdruk gevormd, die een ophoping van zware gassen (bijv. propaan) door de vloer- of zijbeluchter naar buiten gedrukt. Bij het ontlichten wordt daarentegen door een onderdruk frisse lucht door de vloer- of zijbeluchter aangezogen en lichte gassen (bijv. acetyleen) worden bovenaan uitgeblazen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 29.02.2024